

CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT



MÁY CẮT LASER THÉP ỚNG, THÉP HỢP
Kích thước: 15 - 155 mm; Ø20 - 220 mm
Độ dày tối đa: 10 mm (thép); 5 mm (inox)
Số lượng: 03 máy



CHUYÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC (TIỀN - PHAY CNC)
Máy phay: 20 máy
Máy tiện: 30 máy



MÁY PHAY GIƯỜNG 5 TRỤC
Tải trọng phối tối đa: 25.000 kg
Kích thước phối tối đa: 4.000 x 2.000 x 2.000 mm



MÁY KHOAN LỖ SÂU CNC
Tải trọng phối tối đa: 20.000 kg
Kích thước phối tối đa: 2.600 x 2.000 x 2.000 mm
Độ sâu tối đa: 1.500 mm
Kích thước: Ø32mm



ROBOT GẤP MÍ
Số lượng: 08 robot
Loại robot: Robot 6 trục
Công suất: 12,5 bộ/giờ



MÁY GẤP MÍ
Số lượng: 02
Tốc độ vòng quay: 1.500 vòng/phút
Công suất tối đa: 54 sản phẩm/giờ



DÂY CHUYỀN CẮT CNC
Công suất: 800 bộ/giờ



MÁY MAY TỰ ĐỘNG
Số lượng: 800 máy
Công suất: 1.000 bộ/ngày



THIẾT BỊ GIA CÔNG LÁ NHÔM
Tốc độ đầu vào: Tối đa 300 m/phút
Độ dày lá nhôm: 0,08~0,2 mm



THIẾT BỊ HÀN GIA NHIỆT
Nhiệt độ buồng đốt: Tối đa 650°C
Công suất: 50 bộ/giờ



DÂY CHUYỀN THỐI BAO PE
Đường kính trục vít: 55 mm
Độ dày sản phẩm: 0,008 - 0,2 mm
Số trục cuốn màng: 02



DÂY CHUYỀN Đùn ống nhựa HDPE
Đường kính ống: D355 - 800 mm
Công suất hóa dẻo: 800 ~ 1.000 kg/h
Năng lực sản xuất: 9.300 m/tháng



ROBOT HÀN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 40 robot
Tầm với: 2.200 mm
Nhà sản xuất: Nhật Bản



DÂY CHUYỀN NHÚNG ED
Kích thước: 17.000 x 1.600 x 3.700 mm
Khả năng chịu sương muối: 1.000 giờ
Công suất: 37.500 bộ/năm



DÂY CHUYỀN ROBOT HÀN
Tải trọng tối đa: 12 kg
Sai số: ±0.03 mm



DÂY CHUYỀN SƠN
Kích thước (tối đa): 16.000 x 3.000 x 3.500 mm
Tải trọng (tối đa): 4.000 kg



MÁY ÉP PHUN NHỰA 3200T
Số lượng: 02 máy
Công suất: 400.000 sản phẩm/năm
Thể tích nhựa tối đa/lần ép: 14.480 m³



ROBOT SƠN
Số lượng: 10 robot
Công suất: 280.000 sản phẩm/năm




DÂY CHUYỀN LẮP RÁP
Công suất: 12 bộ/giờ



BÀN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Xuất xứ: Hàn Quốc



MÁY CẮT CNC
Công suất: 100.000 bộ/năm



ROBOT CẮT NƯỚC
Tốc độ cắt: 2 phút/bộ
Độ chính xác: ±0,08 mm




DÂY CHUYỀN CÁN SÓNG
Tốc độ sản xuất: 200 tấm/phút
Khổ giấy tối đa: 2.200 mm



DÂY CHUYỀN IN - BÉ TỰ ĐỘNG
Tốc độ sản xuất tối đa: 200 tấm/phút
Khổ giấy lớn nhất cấp vào máy: 900 x 2.000mm



Gia công cơ khí




Kết cấu thép, thép tiền chế



Khuôn chi tiết cán ô tô



Khuôn dập khung xương ghế ô tô



Khuôn đùn nhựa ống thủy canh



LÒ UỐN KÍNH XE BUS
Kích thước đầu ra: 2.000x3.000 mm
Năng suất: 380 kW



LÒ CƯỜNG LỰC 2D
Kích thước tối đa: 2.200x1.500 mm
Độ dày kính: 3,5~6 mm



DÂY CHUYỀN NHIỆT LUYỆN
Loại kiểm soát: Kiểm soát P.I.D
Kiểm soát nhiệt độ tự động
Sử dụng hệ thống chống sai lỗi



DÂY CHUYỀN SƠN HOÀN THIỆN
Chiều dày sơn: Tối thiểu 30 µm
Sơn mã số tự động bằng robot
Phương pháp: Phun sơn tự động



HỆ THỐNG SẢN XUẤT NỘI THẤT Ô TÔ
Hệ thống hút chân không và bơm áp suất âm (~800 bar)
Hệ thống cấp phối, cơ cấu kẹp, cơ cấu nâng hạ khuôn tự động



MÁY TRÁI VẢI TỰ ĐỘNG VÀ MÁY CẮT CNC AO GHE
Kích thước máy trái vải tự động: 2 x 20 x 1 m
Kích thước máy cắt CNC: 2 x 15 x 2 m



DÂY CHUYỀN DỆT - VẬT SỐ GĂNG TAY
Công suất: 150.000 đôi/ngày



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KEO PVC
Công suất: 900 tấn/năm
Công nghệ khuấy trộn hút chân không (INC, Mỹ)



Thùng đông lạnh



Khung chassis



Linh kiện máy cắt cỏ



Băng chuyền vận chuyển hàng hóa siêu thị



Linh kiện thân vỏ ô tô



Kính ô tô du lịch



Cản xe



Ghế



Bọc cần số



Máy lạnh xe du lịch




Máy lạnh xe bus



Kết dàn nóng



Ống nhựa HDPE



Bao PE



Thùng carton bảo quản lạnh



La phòng trần



Táp-pi sàn



Lồng vệ



Găng tay



Dung dịch chuyên dụng



Dung dịch súc rửa động cơ